

C² Remove™

Tīrīšanas līdzeklis betona grīdu sagatavošanai pirms slīpēšanas un pulēšanas

APRAKSTS

C² Remove™ - tīrīšanas līdzeklis betona grīdu sagatavošanai pirms slīpēšanas un pulēšanas, cietināšanas, blīvēšanas. Tīrīšanas līdzeklis ir ar minimālu smaržu, ātri un efektīvi noņem akrila pārklājumus no grīdas virsmas, membrānas veida pārklājumus, kā arī riepu nospiedumus. Tādejādi betona virsma tiek attīrīta no pārklājumiem, kas tajā iesūcas un var traucēt tālākai grīdas apstrādei vai varētu piesārņot slīpējamās un pulējamās ierīces galviņas. C² Remove™ - var izmantot koncentrētā vai atšķaidītā veidā ar tīru ūdeni, atkarībā no plānotajiem tīrīšanas darbiem.

IEGUVUMI

Efektīvi noņem akrila pārklājumus, membrānas veida pārklājumus, kā arī riepu nospiedumus no betona grīdām.

Ar nelielu aromātu, piemērots izmantošanai iekštelpās.

Viegli lietojams ikdienas uzkopšanai un smagiem darbiem.

Koncentrāts viegli transportējams un uzglabājams.

Var tikt izmantots ar savas līnijas C² produktiem.

Ekoloģiski nekaitīgs, izgatavots uz ūdens bāzes, satur šķīdinātājus, nav toksisks, bez aromāta, atbilst visām

nacionālajām prasībām AIM VOC, nav kancerogēns (nekatīgs izmantošanai pārtikas un medicīnas ražotnēs), ātri žūstošs, viegli pielietojams.

ATBILSTĪBA NORMĀM

Atbilst visām nacionālajām prasībām AIM VOC.

SPECIFIKĀCIJA

Aptuvenais izlietojums

Dotie izlietojuma dati ir aptuveni. Reālais patēriņš ir atkarīgs no virsmas tekstūras un porainības, no betona markas, ieklāšanas nosacījumiem, temperatūras un mitruma

7.5 - 12.5 m²/l

Tehniskā informācija

Veids	Caurspīdīgs šķidrums, ar vieglu citrusu aromātu
Blīvums	1.05
Aktīvās vielas	Nav
Sausais atlikums	Nav
pH	Nav noteikts
Uzliesmošanas robeža	>93°C (>200°F) ASTM D 3278
Sasalšanas temperatūra	Nav
VOC saturs	4% Max.
Uzglabāšanas termiņš	2 gadi slēgtā oriģinālā iepakojumā

Ierobežojumi

Visa dotā informācija ir sniegta no mūsu pieredzes. Ievērojiet sniegto instrukciju. Tīrīšanas rezultāts var būt sliktāks pie zemām

temperatūrām. Var tikt bojāta stikla un spoguļa virsma.

Lai saņemtu papildus informāciju griezieties Crete Colors International:
support@cretecolors.com

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Uzmanīgi izlasiet Drošības instrukciju uz etiķetes un virsmas sagatavošanas instrukciju pirms apstrādes.

Iekārtas

Izmantojiet grīdas birsti ar garu kātu vai mopu un smidzinātāju. Mazgāšana ar spiedienu vai tīru ūdeni un birsti jālieto tikai nepieciešamības gadījumā, kad jānotīra atlikušie netīrumi.

Gaisa un virsmas temperatūra

Gaisa un virsmas temperatūrai ir jābūt robežās no 4°C līdz 38°C (no 40° F līdz 100° F). Nelietojiet ja temperatūra ir zemāk kā 4°C (40° F).

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Saglabājiet temperatūru 4-38°C (40-100°F), aizsargājiet no augstas un zemas temperatūras. Nekrāmējiet produktu paletes vienu uz otras. Norādītais derīguma termiņš nozīmē glabāšanas ilgumu slēgtā, oriģinālā iepakojumā,



C² Remove™

Tīrīšanas līdzeklis betona grīdu sagatavošanai pirms slīpēšanas un pulēšanas

sausā vietā. Nemaisiet kopā ar citām ķīmikālijām. Sakratiet un samaisiet pirms izmantošanas. Glabājiet produkciju bērniem neaizsniēdamā vietā.

IEPAKOJUMS

3.5 l vai 20l kannas.

PIELIETOŠANA

Uzmanīgi izlasiet drošības instrukciju uz etiķetes un virsmas sagatavošanas instrukciju pirms apstrādes.

VIENMĒR VEICIET TESTU

katras virsmas sākotnējai analīzei. Vienmēr sekojiet lietošanas instrukcijai. Ļaujiet virsmai vienmēr izžūt pirms iegūtā rezultāta noteikšanas.

Atšķaidīšana

Produkts ir jāšķaida ar tīru ūdeni, proporcijas atkarīgas no paredzamajiem darbiem:

- Lai notīrītu nelielus pulēšanas atlikumus, atšķaidiet ar ūdeni 1:10.
- Lai notīrītu lielus sacietējušus pulēšanas atlikumus, atšķaidiet ar ūdeni 1:3.
- Lai notīrītu sausus membrānas veida pārklājumu atlikumus lietojiet koncentrētu produktu.

IETEIKUMI

Sekojiet C² ieteikumiem pirms produkta lietošanas.

Savāciet visus viegli notīrāmos netīrumus no apstrādājamās virsmas.

Lai iztīrītu dziļus motoreļļas traipus izmantojiet C² Stain Clean.

Ja tīrīšanas darbi notiek pie temperatūras, kas zemāka par 10°C (50°F), ļaujiet C² Remove™ ilgāk iedarboties uz virsmas.

Nelietojiet C² produktus, ja virsmas ir sasalušas.

Konsultējieties ar Crete Colors International vai vietējiem pārstāvjiem jautājumos, kas attiecas uz produkcijas lietošanu pie estremālās temperatūras.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Uzklājiet produktu uz virsmas ar smidzinātāja palīdzību.
2. 5-10 minūtes ļaujiet produktam iesūkties virsmā.
3. Nomazgājiet tīrāmo virsmu ar birsti vai mazgāšanas mašīnu. Очистите поверхность так хорошо, насколько это возможно.
4. Ja nepieciešams vēlreiz notīriet virsmu ar birsti un tīru ūdeni.

Attīrīšana

Mazgājiet visas iekārtas un instrumentus ar tīru ūdeni tūlīt pēc līdzekļa lietošanas.

DROŠĪBA

Mūsu prioritāte – jūsu drošība! Crete Colors International, LLC ir aktīvs INFOTRAC'S MSDS Partnership Program biedrs. Ķīmisku draudu gadījumā, kuri var būt saistīti ar C² produktu izmantošanu: noplūdi, aizdegšanos vai citiem nelaimes gadījumiem, lūdzam griezties INFOTRAC lai saņemtu tūlītēju palīdzību. Glabājiet produkciju bērniem neaizsniēdamā vietā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: **112**

Valsts toksikoloģijas centrs: **67042468** (darba laikā)

Diennakts palīdzība 24/7:
www.infotrac.net

Diennakts tālrunis 24/7:
+1- 352-323-3500

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Norišanas gadījumā: Izdzeriet lielu ūdens vai piena daudzumu. Necentieties izsaukt vemšanu. Steidzami dodieties pie ārsta.

Iekļūšana acīs:

Izņemiet kontaktlēcas no acīm. Nekavējoties mazgājiet acis ar tīru tekošu ūdeni 15 minūtes.



C² Remove™

Tīrīšanas līdzeklis betona grīdu sagatavošanai pirms slīpēšanas un pulēšanas

Steidzami dodieties pie ārsta.

Nokļūšana uz ādas:

Nomazgājiet ar ziepēm un tīru ūdeni zonu, uz kuras nokļuvis līdzeklis. Nemēģiniet apstrādāt šo zonu ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ja pastiprinās kairinājums dodieties pie ārsta.

Iekļūšana elpošanas ceļos:

Izvediet šo cilvēku svaigā gaisa. Izmazgājiet muti un deguna iekšpusi vairākas reizes ar tīru ūdeni. Ja rodas elpošanas problēmas, nekavējoties dodieties pie ārsta.



GARANTIJA

Visa dotā informācija un ieteikumi tiek doti saskaņā ar mūsu izstrādājumiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram kontrolēt katru produkta lietošanas procesu, lietošanas apstākļus un metodes. Klienta pienākums ir patstāvīgi veikt testus, lai noteiktu produkta atbilstību katram atsevišķajam gadījumam. Crete Colors International apgalvo, ka produkcijas īpašības atbilst uzrādītajām un tai nav nekādu defektu.

APKALPOŠANAS

DIENESTS:

Lai saņemtu tehnisku konsultāciju un informāciju par produktiem, apmeklējiet mūsu mājas lapu

www.cretecolors.lv,

www.cretecolors.com vai rakstiet

mums uz e-pastu

info@grivagroup.lv,

support@cretecolors.com.