



C2 Stain Clean™

Efektīvs tīrīšanas līdzeklis dziļu eļļas traipu izņemšanai no betona

APRAKSTS

C² Stain Clean™ - ļoti efektīvs tīrīšanas līdzeklis eļļas traipu izņemšanai no betona un akmens un cita poraina materiāla virsmām. Pēc traipa apstrādes ar C² Stain Clean™, tas iesūcas virsmas porainajā struktūrā. Nav nepieciešama maisīšana un papildus tīrīšana ar birsti. Tiklīdz tīrīšanas līdzeklis izžūst, tas izstumj visus netīrumus uz augšu. 5-8 stundas pēc apstrādes ar tīrīšanas līdzekli noslaukiet visus nožuvušos netīrumus no grīdas virsmas.

IEGUVUMI

Efektīvs uz veca betona, dziļu eļļas traipu tīrīšanai.

Viegli izmantojams, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli.

Praktisks, pēc lietošanas nav nekādu atlikumu.

Universāls, piemērots betona, betona flīžu, trotuāra bruģa, akmens virsmām.

Daudzfunkcionāls, tira bremžu un stūres šķidrums, motoreļļas, hidralliskos šķidrums, antifrīza, pārtikas rūpniecības eļļas, pārtikas traipus un citus netīrumus.

Unikāls, nemaina virsmas krāsu.

Grōšs lietošanai uz granīta un kaļķakmens.

Ekoloģiski nekaitīgs, radīts uz ūdens bāzes, nesatur šķīdinātājus, netoksisks, bez smaržas, atbilst

visām nacionālajām prasībām AIM VOC, nav kancerogēns (nekatīgs izmantošanai pārtikas un medicīnas ražotnēs), ātri žūstošs, viegli pielietojams.

ATBILSTĪBA NORMĀM

Atbilst visām zināmajām nacionālajām prasībām AIM VOC.

Tehniskā informācija

Veids	Vizkozs balts šķidrums, viegls citrusa aromāts
Blīvums	0.80
Aktīvās vielas	Nav
Sausais atlikums	Nav
pH	10.5
Uzliesmošanas robeža	>200°C (93°F) ASTM D3278
Sasalšanas temperatūra	0°C (32°F)
VOC saturs	4% Max.
Uzglabāšanas termiņš	2 gadi slēgtā oriģinālā iepakojumā

Ierobežojumi

Nav ieteicams asfalta virsmām.

Lai saņemtu papildus informāciju griezieties Crete Colors International:

support@cretecolors.com

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Uzmanīgi izlasiet

Drošības instrukciju uz etiķetes un virsmas sagatavošanas instrukciju pirms apstrādes.

RISINĀJUMI

Notīriet visus netīrumus un vecos membrānveidotājus ar atbilstošu C² tīrīšanas līdzekli, izmantojot kādu no zemāk minētajiem:

C² Wash™ – «īzsitumus» (sāļus) no grīdas virsmas un pārējos celtniecības netīrumus no jauna un veca betona.

C² Maintenance™ – Visus netīrumus un smalkos putekļus pēc betona slīpēšanas/pulēšanas.

C² Remove™ – Membrānveidotājus, mastikas, riepu nospiedumus.

C² Clean™ – Attīra netīru betonu.

C² iesaka aizsargāt cilvēkus, iekārtas, ierīces, īpašumus un visas virsmas, kuras nav paredzētas apstrādei, no tīrīšanas līdzekļa nokļūšanas uz tiem.

VIENMĒR VEICIET testu uz izmēģinājuma laukuma lai noteiktu līdzekļa atbilstību konkrētam virsmas tipam un vēlāmā rezultāta iegūšanai. Vienmēr sekojiet lietošanas instrukcijai ļaujiet virsmai vienmēr izžūt pirms iegūtā rezultāta noteikšanas.

C2 Stain Clean™

Efektīvs tīršanas līdzeklis dziļu eļļas traipu izņemšanai no betona

Izgatavotājs:

Crete Colors International, LLC,
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ
85070, USA.

Tel: +1-602-903-2133

E-mail: support@cretecolors.com

Gaisa un virsmas temperatūra

Gaisa un virsmas temperatūrai ir jābūt robežās no 4°C līdz 38°C (no 40° F līdz 100° F). Nelietojiet ja temperatūra ir zemāk kā 4°C (40° F). Labāko rezultātu var iegūt pie 10°C (50°F) gaisa un virsmas temperatūras.

Iekārtas

Birstes un rulliši, izturīgi pret šķīdinātāju, piemēroti nelieliem laukumiem un vertikālām virsmām.

Lielām virsmām izmantojiet zema spiediena smidzinātāju (<50 psi). Visām smidzinātāja detaļām jābūt izturīgām pret šķīdinātāju iedarbību. Lai notīrītu radušos netīrumus no virsmas izmantojiet slotu vai birsti.

Разведение

Lietojiet C² Stain Clean™ koncentrētā veidā. Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet.

PATĒRIŅŠ

1 l attīrīs 0.5M²

3.5 l attīrīs 1.75M²

Dotā patēriņa informācija ir aptuvena. Reālais patēriņš ir atkarīgs no virsmas tekstūras un porainības, no betona markas,

ieklāšanas nosacījumiem, temperatūras un mitruma.

Nožūšanas laiks

Atkarīgs no laika apstākļiem: temperatūras, mitruma, vēja. Pilnīgi izžuvisajiem, iznākušajiem uz āru netīrumiem ir jāpātklājas ar plaisu tīklu.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Saglabājiet temperatūru 4-38° C (40-100° F), aizsargājiet no augstas un zemas temperatūras. Nekrāmējiet produktu paletes vienu uz otras. Norādītais derīguma termiņš nozīmē glabāšanas ilgumu slēgtā, oriģināla iepakojumā, sausā vietā. Nemaisiet kopā ar citām ķīmikālijām. Sakratiet un samaisiet pirms izmantošanas. Glabājiet produkciju bērniem neaizsniēdamā vietā.

IEPAKOJUMS

3.5 l un 20 l kannas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Uzmanīgi izlasiet

drošības instrukciju uz etiķetes un virsmas sagatavošanas instrukciju pirms apstrādes

VIENMĒR VEICIET TESTU

katras virsmas sākotnējai analīzei. Vienmēr sekojiet lietošanas instrukcijai. Ļaujiet virsmai vienmēr izžūt pirms iegūtā rezultāta noteikšanas

1. Pirms apstrādes ar materiālu neslapiniet virsmu.
2. Mehāniski notīriet esošos netīrumus no grīdas virsmas.
3. Kārtīgi sakratiet tīršanas līdzekli un uzlejiet to uz traipa tā, lai traips būtu pilnībā pārklāts.
4. Ļaujiet tīršanas līdzeklim izžūt 5-8 stundas vai 1 nakti.
5. Virsmai jābūt aizsargātai no lietus un kustības pa to.
6. Lai aizsargātu no lietus, apstrādāto virsmu pārklājiet ar tentu.
7. Žūšanas procesā uz traipa virsma veidosies plaisas. Ja plaisas ir izveidojušās uz visas traipa virsmas, tad līdzeklis ir izžuvis.
8. Lielākā daļa eļļas traipu var netikt pilnībā iztīrīti ar 1 reizi. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet augstākminētos punktus vēlreiz.

Attīrīšana

Mazgājiet visas iekārtas un instrumentus ar tīru ūdeni tūlīt pēc līdzekļa lietošanas

C2 Stain Clean™

Efektīvs tīršanas līdzeklis dziļu eļļas traipu izņemšanai no betona

IETEIKUMI

Sekoņiet C² ieteikumiem pirms produkta lietošanas.

Savāciet visus viegli notīrāmos netīrumus no apstrādājamās virsmas.

Vienmēr klājiet produktu uz sausas virsmas.

Centieties uzreiz saslaucīt, ja ir gadījies nejauši izliet tīršanas līdzekli.

DROŠĪBA

Mūsu prioritāte – jūsu drošība! Crete Colors International, LLC ir aktīvs INFOTRAC'S MSDS Partnership Program biedrs. Ķīmisku draudu gadījumā, kuri var būt saistīti ar C² produktu izmantošanu: noplūdi, aizdegšanos vai citiem nelaiemes gadījumiem, lūdzam griezties INFOTRAC lai saņemtu tūlītēju palīdzību. Glabājiet produkciju bērniem neaizsniēdamā vietā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: **112**

Valsts toksikoloģijas centrs:
67042468 (darba laikā)

Diennakts palīdzība 24/7:
www.infotrac.net

Diennakts tālrunis 24/7:
+1- 352-323

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Norīšanas gadījumā:
Izderiet lielu ūdens vai piena daudzumu. Necentieties izsaukt vemšanu. Steidzami dodieties pie ārsta.

Iekļūšana acīs:
Izņemiet kontaktlēcas no acīm. Nekavējoties mazgājiet acis ar tīru tekošu ūdeni 15 minūtes. Steidzami dodieties pie ārsta.

Nokļūšana uz ādas:
Nomazgājiet ar ziepēm un tīru ūdeni zonu, uz kuras nokļuvis līdzeklis. Nemēģiniet apstrādāt šo zonu ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ja pastiprinās kairinājums dodietie pie ārsta.

Iekļūšana elpošanas ceļos:
Izvediet šo cilvēku svaigā gaisa. Izmazgājiet muti un deguna iekšpusi vairākas reizes ar tīru ūdeni. Ja rodas elpošanas problēmas, nekavējoties dodietie pie ārsta.

GARANTIJA

Visa dotā informācija un ieteikumi tiek doti saskaņā ar mūsu izstrādājumiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram kontrolēt katru produkta lietošanas procesu, lietošanas apstākļus un metodes. Klienta pienākums ir patstāvīgi veikt testus, lai noteiktu produkta atbilstību katram atsevišķajam gadījumam. Crete Colors International apgalvo, ka produkcijas īpašības atbilst uzrādītajām un tai nav nekādu defektu.

APKALPOŠANAS DIENESTS:

Lai saņemtu tehnisku konsultāciju un informāciju par produktiem, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.cretecolors.lv, www.cretecolors.com vai rakstiet mums uz e-pastu info@grivagroup.lv, support@cretecolors.com.

