



# C2 Maintenance™

Augstas tehnoloģijas tīršanas līdzeklis betonam uz litija bāzes

## APRAKSTS

*C2 Maintenance™* – speciāls tīršanas līdzeklis uz litija bāzes, paredzēts betona grīdām, kuras ir apstrādātas ar *C2 Super Hard™*, *C2 Hard™*, vai *C2 Seal™*. Šim produktam ir nostiprinošas (cietinošas) īpašības, jo tā sastāvā ir litija silikāts.

Šī unikālā tīršanas komponentu kombinācija iztīra praktiski jebkurus standarta netīrumus no betona grīdām. Ideāls lietošanai visās iespējamās telpās, sākot ar noliktavām un ražošanas telpām līdz tirdzniecības centriem, slimnīcām, skolām, restorāniem utt..

Neskatoties uz to, ka *C2 Maintenance™* ir ticis speciāli izstrādāts lai saglabātu grīdu raksturīgās īpašības, kuras ir apstrādātas ar litija bāzes cietinātājiem, tas var tikt izmantots kā efektīvs tīrītājs praktiski jebkurai betona virsmai, ieskaitot virsmas, kuras ir apstrādātas ar tradicionālajiem silikātu bāzes cietinātājiem. Regulāra grīdu uzkopšana ar *C2 Maintenance™* nodrošinās visaugstākos vizuālos rezultātus.

## IEGUVUMI

Efektīvi notīra parastos netīrumus no betona virsmas.

Ideāls kopšanas līdzeklis spīduma un noturības saglabāšanai grīdām, kuras apstrādātas ar litija bāzes cietinātājiem.

Atšķaidītā veidā – ikdienas un pastiprinātāi uzkopšanai.

Koncentrētā veidā – viegli transportējams un uzglabājams.

Vislabāk der pulētām grīdām.

Viegli lietojams – ikdienas uzkopšanā nav nepieciešams noskalot ar ūdeni.

Var tikt izmantots ar visiem C2 produktiem.

**Ekoloģiski nekaitīgs**, izgatavots uz ūdens bāzes, sesatur šķīdinātājus, nav toksisks, bez aromāta, atbilst visām nacionālajām prasībām AIM VOC, nav kancerogēns (nekaitīgs izmantošanai pārtikas ražotnēs), ātri žūstošs, viegli pielietojams.

## ATBILSTĪBA NORMĀM

Atbilst visām nacionālajām prasībām AIM VOC. Nekaitīgs izmantošanai pārtikas un medicīnas ražotnēs.

## Ierobežojumi

Visa dotā informācija ir sniegta no mūsu pieredzes. Ievērojiet sniegto instrukciju. Atsevišķi dziļi iesūkušies traipi var netikt iztīrīti. Lai saņemtu papildus informāciju griezieties Crete Colors International: [support@cretecolors.com](mailto:support@cretecolors.com)

## Tehniskais raksturojums

Veids	CAURSPĪDĪGS ŠĶIDRUMS
Blīvums	1.00
Aktīvās vielas	nav
Sausais atlikums	nav
pH	9.87
Uzliesmošanas robeža	93°C (200°F) ASTM D 3278
Sasalšanas temperatūra	nav
VOC saturs	4% Max.
Uzglabāšanas termiņš	2 gadi slēgtā oriģinālā iepakojumā

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

### Uzmanīgi izlasiet

Drošības instrukciju uz etiķetes un virsmas sagatavošanas instrukciju pirms apstrādes.

### Testēšanas virsma

- Katru reizi veiciet testu uz neliela laukuma katram virsmas tipam.
- Izmantojiet Crete Colors International, LLC lietošanas instrukciju.

### Izgatavotājs:

Crete Colors International, LLC,  
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ 85070,  
USA.

Tel: +1-602-903-2133

E-mail: [support@cretecolors.com](mailto:support@cretecolors.com)



# C2 Maintenance™

Augstas tehnoloģijas tīrīšanas līdzeklis betonam uz litija bāzes

**Vienmēr veiciet testu** uz izmēģinājuma laukuma lai noteiktu līdzekļa atbilstību konkrētam virsmas tipam un vēlamā rezultāta iegūšanai

C<sup>2</sup> iesaka aizsargāt cilvēkus, iekārtas, ierīces, īpašumus un visas virsmas, kuras nav paredzētas apstrādei, no tīrīšanas līdzekļa nokļūšanas uz tiem.

## IEKĀRTAS

Izmantojiet automātiskās grīdas mazgājamās mašīnas vai birstes.

## Gaisa un virsmas temperatūra

Gaisa un virsmas temperatūrai ir jābūt robežās no 4°C līdz 38°C (no 40°F līdz 100°F). Nelietojiet ja temperatūra ir zemāk kā 4°C (40°F). Labāko rezultātu var iegūt pie 10°C (50°F) gaisa un virsmas temperatūras.

## UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Saglabājiet temperatūru 4-38°C (40-100°F), aizsargājiet no augstas un zemas temperatūras. Nekrāmējiet produktu paletes vienu uz otras. Norādītais derīguma termiņš nozīmē glabāšanas ilgumu slēgtā, oriģināla iepakojumā, sausā vietā. Nemaisiet kopā ar citām ķīmikālijām. Sakratiet un samaisiet pirms izmantošanas. Glabājiet produkciju bērniem neaizsniēdamā vietā.

## ATŠĶAIDĪŠANA

### Parasta uzkopšana

120 ml (1 PAX) C<sup>2</sup> Maintenance™ atšķaidiet ar 10 litriem tīra ūdens.

### Pastiprināta uzkopšana

120 ml (1 PAX) C<sup>2</sup> Maintenance™ atšķaidiet ar 2-4 litriem tīra ūdens.

## Iepakojums

120 ml PAX, 3,5 l konteineri vai 20 l kannas.

## PIELIETOŠANA

### Uzmanīgi izlasiet

drošības instrukciju uz etiķetes un virsmas sagatavošanas instrukciju pirms apstrādes.

## VIENMĒR VEICIET TESTU

katras virsmas sākotnējai analīzei. Vienmēr sekojiet lietošanas instrukcijai ļaujiet virsmai vienmēr izžūt pirms iegūtā rezultāta noteikšanas.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Jauns un esošs betons, betons ar sausajiem cietinātājiem - pulēts betons, krāsains betons, presēts betons, cementa flīzes, terraco, betons, apstrādāts ar tradicionālajiem silikāta cietinātājiem.

- Izmantojiet automātiskās grīdas mazgājamās mašīnas vai lietojiet birstes

- Pēc ikdienas betona grīdas uzkopšanas nav nepieciešama skalošana ar ūdeni.
- Neļaujiet tīrīšanas līdzeklim izžūt uz grīdas virsmas.
- Rūpīgi noskalojiet pēc lielu netīrumu notīrīšanas.
- Lai uzlabotu spīdumu rekomendējam nopolēt ar balto disku.

## Attīrīšana

Mazgājiet visas iekārtas un instrumentus ar tīru ūdeni tūlīt pēc līdzekļa lietošanas.

## IETEIKUMI

Sekojiet C<sup>2</sup> ieteikumiem pirms produkta lietošanas.

Savāciet visus viegli notīrāmos netīrumus no apstrādājamās virsmas.

Lai iztīrītu traipus vai stipri netīras virsmas atšķaidiet 1 l C<sup>2</sup> Maintenance™ ar 15 l tīra ūdens.

Netaisiet lielāku koncentrāciju kā 1 daļu uz 3 daļām ūdens.

Kārtīgi nomazgājiet ar ūdeni tās vietas, kuras ir apstrādātas ar atšķaidītu produkta koncentrātu lielāku kā 0,5 litri C<sup>2</sup> Maintenance uz 15 litriem ūdens.

Lai iztīrītu dziļus motoreļļas traipus izmantojiet C<sup>2</sup> Stain Clean.



# C2 Maintenance™

Augstas tehnoloģijas tīrīšanas līdzeklis betonam uz litija bāzes

## DROŠĪBA

Mūsu prioritāte – jūsu drošība!  
Crete Colors International, LLC ir aktīvs INFOTRAC'S MSDS Partnership Program biedrs. Ķīmisku draudu gadījumā, kuri var būt saistīti ar C<sup>2</sup> produktu izmantošanu: noplūdi, aizdegšanos vai citiem nelaimes gadījumiem, lūdzam griezties INFOTRAC lai saņemtu tūlītēju palīdzību. Glabājiet produkciju bērniem neaizsniadzamā vietā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: **112**

Valsts toksikoloģijas centrs:  
**67042468** (darba laikā)

Diennakts palīdzība 24/7:  
**[www.infotrac.net](http://www.infotrac.net)**

Diennakts tālrunis 24/7:  
**+1- 352-323-3500**

## PIRMĀ PALĪDZĪBA

### Norīšanas gadījumā:

Izdzēriet lielu ūdens vai piena daudzumu. Necentieties izsaukt vemšanu. Steidzami dodieties pie ārsta.

### Iekļūšana acīs:

Izņemiet kontaktlēcas no acīm. Nekavējoties mazgājiet acis ar tīru tekošu ūdeni 15 minūtes. Steidzami dodieties pie ārsta.

### Nokļūšana uz ādas:

Nomazgājiet ar ziepēm un tīru ūdeni zonu, uz kuras nokļuvis līdzeklis. Nemēģiniet apstrādāt šo zonu ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ja

pastiprinās kairinājums dodieties pie ārsta.

### Iekļūšana elpošanas ceļos:

Izvediet šo cilvēku svaigā gaisa. Izmazgājiet muti un deguna iekšpusi vairākas reizes ar tīru ūdeni. Ja rodas elpošanas problēmas, nekavējoties dodieties pie ārsta.

## GARANTĪJA

Visa dotā informācija un ieteikumi tiek doti saskaņā ar mūsu izstrādājumiem un pieredzi. Tomēr mēs nevaram kontrolēt katru produkta lietošanas procesu, lietošanas apstākļus un metodes. Klienta pienākums ir patstāvīgi veikt testus, lai noteiktu produkta atbilstību katram atsevišķajam gadījumam. Crete Colors International apgalvo, ka produkcijas īpašības atbilst uzrādītajām un tai nav nekādu defektu.

## APKALPOŠANAS

### DIENESTS:

Lai saņemtu tehnisku konsultāciju un informāciju par produktiem, apmeklējiet mūsu mājas lapu [www.cretecolors.lv](http://www.cretecolors.lv), [www.cretecolors.com](http://www.cretecolors.com) vai rakstiet mums uz e-pastu [info@grivagroup.lv](mailto:info@grivagroup.lv), [support@cretecolors.com](mailto:support@cretecolors.com).

