

# C<sup>2</sup> Wash™

## Очиститель для бетона, удаляющий высолы

### ОПИСАНИЕ

C<sup>2</sup> Wash™ - чистящий агент, специально созданный для свежего бетона. C<sup>2</sup> Wash™ удаляет высолы на поверхности свежеложенного бетона, чаще всего образующиеся при накрывании только что уложенного бетона пленкой. Данные загрязнения могут помешать пропитке поверхности жидким упрочнителем, эффективности упрочнения. Используйте C<sup>2</sup> Wash™ немедленно после удаления пленки с поверхности свежеложенного бетона или через 3-7 после укладки бетона, или в любое время позже для легкого удаления высолов.

### ВЫГОДЫ

Эффективен для удаления солей с поверхности свежеложенного бетона.

Идеален для автоматических поломоечных машин.

Легко смешивается с водой непосредственно на объекте.

Концентрат для легкой транспортировки и хранения.

Экологически безопасный, создан на водной основе, не содержит растворителей, не токсичный, без запаха.

### СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Соответствует всем известным национальным требованиям AIM VOC.

#### Ограничения

Вся приведенная информация дана из нашего опыта. Придерживайтесь данной инструкции. Некоторые сильновъевшиеся пятна может не вывести.

Для дополнительной информации обращайтесь в Crete Colors International:

[support@cretecolors.com](mailto:support@cretecolors.com)

#### Технические характеристики

Вид	Прозрачная жидкость
Плотность	1.29
Активное содержимое	Нет
Сухой остаток	Нет
pH	4.8
Точка воспламенения	>93°C (200°F) ASTM D 3278
Температура замерзания	Нет
VOC содержание	0%
Срок хранения	2 года в оригинальной закрытой упаковке

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Прочитайте внимательно** информацию по безопасности на маркировочной этикетке и инструкцию по подготовке поверхности перед применением.

C<sup>2</sup> рекомендует защищать людей, машины, собственность, установки и все поверхности, не подлежащие очистке, от попадания на них продукта.

#### Оборудование

Для наилучших результатов используйте автоматическую поломоечную машину или швабру, а также опрыскиватель.

#### Температура воздуха и поверхности

Температура воздуха и поверхности должна находиться в пределах от 4°C до 38°C (от 40° F до 100° F). Не применяйте при ниже 4°C (40° F). Наилучшие результаты получаются при температуре воздуха и поверхности 10°C (50°F).

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Поддерживайте температуру 4-38 °C (40-100 °F), защищайте от высоких температур и мороза. Не ставьте паллету с продукцией одна на другую. Обозначенный срок хранения подразумевает хранение в закрытой

# C<sup>2</sup> Wash™

## Очиститель для бетона, удаляющий высолы

оригинальной упаковке в сухом месте. Не перемешивайте с другими химикатами. Встряхивайте и перемешивайте перед использованием. Храните продукцию вне досягаемости детей.

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Смешайте 1 часть C<sup>2</sup> Wash™ с 4 частями чистой воды. Хорошо встряхните. Всегда сначала наливайте прохладную воду в чистое ведро, и только потом добавляйте очиститель.

При использовании поломоечной машины сначала залейте воду в бак, и только потом добавьте чистящий агент.

### РАСХОД

Приведенные данные расхода даны примерно. Реальный расход зависит от текстуры и пористости поверхности, от марки бетона, условий укладки, температуры и влажности.

15 – 30 м<sup>2</sup>/л

### УПАКОВКА

3.5л, 20л канистры или 200л бочки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Прочитайте внимательно** информацию по безопасности на маркировочной этикетке и инструкцию по подготовке поверхности перед применением.

### ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ТЕСТ

каждой поверхности для предварительного анализа. Всегда следуйте инструкции по применению. Дайте

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

- После удаления ПВХ пленок со свежееуложенного бетона, пройдите по поверхности машиной с чистой водой.
- Наносите C<sup>2</sup> Wash™. Не наносите C<sup>2</sup> Wash™ на площадь большую, чем ту которую вы успеете обработать в течение 10-15 минут.
- Протрите C<sup>2</sup> Wash с пола с вакуумированием.
- Пройдитесь по поверхности машиной с чистой водой.

#### ШВАБРА и ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- После удаления ПВХ пленок со свежееуложенного бетона, пройдите по поверхности шваброй с чистой водой.
- Нанесите разведенный C<sup>2</sup> Wash чистой шваброй и опрыскивателем на пол.
- Выдержите 15 минут.

- Протрите пол с помощью швабры и чистой воды.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

Следуйте рекомендациям C<sup>2</sup> при применении продукта.

Удалите все слабодержащиеся частицы и материалы с обрабатываемой поверхности.

Используйте C<sup>2</sup> Stain Clean™ для удаления сильноувязшего моторного масла.

Среднее время выдержки C<sup>2</sup> Wash™ на полу 15 минут. Интервал можно немного увеличивать или уменьшать в зависимости от пористости бетона, количества высолов.

C<sup>2</sup> Wash™ является среднекислотной средой. Слишком долгая выдержка на

#### Очистка

Очистите все оборудование и инструмент чистой водой немедленно после применения материала.

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваша безопасность – это наш приоритет! Crete Colors International, LLC является действующим членом INFOTRAC'S MSDS Partnership Program. В

# C<sup>2</sup> Wash™

## Очиститель для бетона, удаляющий высолы

случае химической опасности, связанной с использованием наших C<sup>2</sup> продуктов: утечек, разливов, пожаров или несчастных случаев, просим обращаться INFOTRAC для получения немедленной помощи. Храните наши продукты вне досягаемости детей.

Круглосуточный доступ 24/7:  
[www.infotrac.net](http://www.infotrac.net)

Круглосуточный телефон 24/7:  
**+1- 352-323-3500**

### ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

**Проникновение в желудок:**  
Выпейте большое количество воды или молока. Не пытайтесь вызвать рвоту. Срочно следуйте к врачу.

**Контакт с глазами:**  
Снимите линзы с глаз. Немедленно промойте глаза чистой проточной водой в течение 15 минут. Срочно следуйте к врачу.

**Контакт с кожей:**  
Промойте контактную зону мылом и водой. Не пытайтесь обработать зону химическими средствами. Если раздражение усилилось, срочно следуйте к врачу.

**Попадание в дыхательные пути:**  
Выведите человека на свежий воздух. Промойте рот и носовые полости водой несколько раз. В случае возникновения проблем с дыханием, срочно следуйте к врачу.

Вся приведенная информация и рекомендации даны согласно наших разработок и опыта. Однако мы не можем проконтролировать непосредственный процесс применения материала, условия применения и методы. Клиенты должны самостоятельно проводить тесты для определения возможности применения продукта в каждом отдельном случае. Crete Colors International декларирует, что продукция не имеет каких-либо дефектов, ее характеристики соответствуют заявленным.

### СЛУЖБА

#### ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Для получения технических консультаций и информации по продукции заходите на нашу страницу в интернете [www.cretecolors.com](http://www.cretecolors.com) , [www.cretecolors.lv](http://www.cretecolors.lv) и пишите нам на [support@cretecolors.com](mailto:support@cretecolors.com) , [info@grivagroup.lv](mailto:info@grivagroup.lv)



## ГАРАНТИЯ